

# 1 Ergänzungen zum L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X-Code zu „Rezepte in der Klammer-Strich Methode schreiben“

```

1 \documentclass{article}
2 \usepackage[utf8x]{inputenc}
3 \usepackage[ngerman]{babel}
4 \usepackage{multirow}
5 \usepackage{bigdelim}
6 \usepackage{color}
7 \definecolor{darkblue}{RGB}{15,30,150}
8
9 \renewcommand{\ttdefault}{pcr}
10 \DeclareOldFontCommand{\tt}{\normalfont\ttfamily}{\mathtt}
11
12 \begin{document}
13 \section{Rezepte in der Klammer-Strich Methode schreiben}
14 \begin{tabular}{|l|l|l|l|}
15 \hline
16 \textcolor{darkblue}{Menge} & \textcolor{darkblue}{Zutaten}&
17 \textcolor{darkblue}{Vorbehandlung} & \textcolor{darkblue}
18 {Zubereitung} \\
19 \hline
20 200 g & Hirse (fein gemahlen) & \rdelim\}{4}{0,3cm}
21 \multirow{5}{3cm}{Zu einem Teig verruehren und 30 Minuten
22 quellen lassen.} & \rdelim\}{5}{0,3cm}
23 \multirow{5}{3cm}{Duenne Pfannekuchen backen.}\\
24
25 300 ccm & Milch & & \\
26
27 3 & Eier & & \\
28
29 \ & Salz & & \\
30
31 \ & Oel zum Backen & & \\
32 \hline
33 \end{tabular}
34 \end{document}

```

Erklärungen:

- Zeile 21,23: `\multirow{Zellen}{Breite}{Text}`: Verbindet mehrere Zellen einer Spalte miteinander. Dabei gibt *Zellen* die Anzahl der Zellen an die Verbunden werden sollen. *Breite* gibt an nach wie viel Zentimetern ein automatischer Zeilenumbruch vorgenommen wird (z.B. *3cm*). Im Feld *Text* wird abschließend der Inhalt der verbundenen Zellen angegeben.
- Zeilen 20,22: `\rdelim\}{Anzahl}{Abstand}`: Erstellt eine geschweifte Klammer über mehrere Zeilen. Im Feld *Anzahl* wird dabei angegeben über wie viele Zeilen die geschweifte Klammer erstellt werden soll und in *Abstand* wird festgelegt wie viel Abstand zum nachfolgenden Text gehalten werden soll (z.B. *0,3cm*).

Des weiteren ist bei der Erstellung der Tabelle darauf zu achten, dass auch leere Zellen mit angegeben werden müssen, da sonst eventuell nicht alle Linien der Tabelle vollständig gezogen werden.